

ALFABAG ABSD60 - ABSD70 - ABSD80

M6 - F7 - F8 SENTETİK TORBA FİLTRELER


Synthetic bag filters M6 - F7 - F8



ABSD60



ABSD70



ABSD80

filtre malzemesi: filter medium composition:	sentetik mikro elyaf synthetic micro fiber
çerçeve malzemesi: frame material:	galvaniz sac galvanized sheet
maksimum çalışma sıcaklığı: max. working temperature:	90° C
maksimum çalışmada bağıl nem: max. working R.H.:	90%
kolorimetrik verim: colorimetric efficiency:	ABSD60=60-65% ABSD70=80-85% ABSD80=90-95%
sınıflandırma [EN 779:2012]: classification [EN 779:2012]	ABSD60=M6 ABSD70=F7 ABSD80=F8
alev direnci: flame resistance	FI-DIN. 53438
yenilenme: regeneration:	hayır no

UYGULAMALAR:

- Havaladırma ve klima tesislerinde aerosol ve ince taneciklerin ayrılmasında.
- Havada asılı partiküller için son filtrelemede.

APPLICATIONS:

- Separation of fine particulate and aerosol in ventilation and air conditioning plants.
- Final filtration of suspended particles.



Tip Type	ölçüler dimensions (mm)	kod code		verim ISO 16890 Efficiency ISO 16890	filtre yüzeyi filt. surface (m²)		torba sayısı nr bags		hava akışı air flow (m³/h)	ΔP ΔP (Pa)		enerji tüketimi (kWh) / enerji sınıfı Consumption (kWh) / Energy class	
		s.100	s.80		s.100	s.80	s.100	s.80		s.100	s.80	s.100	s.80
ABSD60	287x592x636	BD55056	BD550568	ePM ₁₀ 50%	3,77	3,01	5	4	1650	50	55	D	D
	490x592x636	BD55086	BD550868	ePM ₁₀ 50%	6,02	4,52	8	6	2800	50	55	D	D
	592x592x636	BD55106	BD551068	ePM ₁₀ 50%	7,53	6,02	10	8	3400	50	55	1150/D	1300/D
	287x892x636	BD55G56	BD55G568	ePM ₁₀ 50%	5,66	4,52	5	4	2500	50	55	D	D
	490x892x636	BD55G86	BD55G868	ePM ₁₀ 50%	9,03	6,78	8	6	4250	50	55	D	D
	592x892x636	BD55G06	BD55G068	ePM ₁₀ 50%	11,3	9,03	10	8	5100	50	55	D	D
ABSD70	287x592x535	BD85055	BD850558	ePM ₁ 55%	3,17	2,53	5	4	1650	95	100	C	D
	490x592x535	BD85085	BD850858	ePM ₁ 55%	5,07	3,8	8	6	2800	95	100	C	D
	592x592x535	BD85105	BD851058	ePM ₁ 55%	6,33	5,07	10	8	3400	95	100	1700/C	1800/D
	287x892x535	BD85G55	BD85G558	ePM ₁ 55%	4,76	3,8	5	4	2500	95	100	C	D
	490x892x535	BD85G85	BD85G858	ePM ₁ 55%	7,61	5,7	8	6	4250	95	100	C	D
	592x892x535	BD85G05	BD85G058	ePM ₁ 55%	9,5	7,61	10	8	5100	95	100	C	D
	287x592x636	BD85056	BD850568	ePM ₁ 55%	3,77	3,01	5	4	1650	85	90	C	C
	490x592x636	BD85086	BD850868	ePM ₁ 55%	6,02	4,52	8	6	2800	85	90	C	C
	592x592x636	BD85106	BD851068	ePM ₁ 55%	7,53	6,02	10	8	3400	85	90	1600/C	1700/C
	287x892x636	BD85G56	BD85G568	ePM ₁ 55%	5,66	4,52	5	4	2500	85	90	C	C
	490x892x636	BD85G86	BD85G868	ePM ₁ 55%	9,03	6,78	8	6	4250	85	90	C	C
	592x892x636	BD85G06	BD85G068	ePM ₁ 55%	11,3	9,03	10	8	5100	85	90	C	C