

ALFABAG ABSN60 – ABSN70 – ABSN80 – ABSN90

M6 – F7 – F8 – F9 SENTETİK TORBA FİLTRELER

Synthetic bag filters M6 – F7 – F8 – F9



filtre malzemesi: filtermedium composition:	sentetik nano fiber synthetic nano fiber
çerçeve malzemesi: frame material:	galvaniz sac galvanized sheet
maksimum çalışma sıcaklığı: max. working temperature:	90° C
maksimum çalışmada bağıl nem: max. working R.H.:	90%
kolorimetrik verim: colorimetric efficiency:	ABSN60=60-65% ABSN70=80-85% ABSN80=90-95% ABSN90=95%
sınıflandırma (EN 779:2012): classification (EN 779:2012):	ABSN60=M6 ABSN70=F7 ABSN80=F8 ABSN90=F9
alev direnci: flame resistance:	F1 – DIN.53438
yenilenme: regeneration:	hayır no

UYGULAMALAR:

- Havaladırma ve klima tesislerinde aerosol ve ince taneciklerin ayrılmasında..
- Havada asılı partiküller için son filtrelemede.

APPLICATIONS:

- Separation of fine particulate and aerosol in ventilation and air conditioning plants.
- Final filtration of suspended particles.



Tip Type	ölçüler dimensions (mm)	kod code		verim ISO 16890 Efficiency ISO 16890	filtre yüzeyi filt. surface (m²)		torba sayısı nr bags		hava akışı air flow (m³/h)	ΔP ΔP (Pa)		enerji tüketimi (kWh) / enerji sınıfı Consumption (kWh) / Energy class	
		s.100	s.80		s.100	s.80	s.100	s.80		s.100	s.80	s.100	s.80
ABSN60	287x592x636	BN55056	BN550568	ePM _{2,5} 50%	3,77	3,01	5	4	1650	40	45	B	B
	490x592x636	BN55086	BN550868	ePM _{2,5} 50%	6,02	4,52	8	6	2800	40	45	B	B
	592x592x636	BN55106	BN551068	ePM _{2,5} 50%	7,53	6,02	10	8	3400	40	45	705/B	800/B
	287x892x636	BN55G56	BN55G568	ePM _{2,5} 50%	5,66	4,52	5	4	2500	40	45	B	B
	490x892x636	BN55G86	BN55G868	ePM _{2,5} 50%	9,03	6,78	8	6	4250	40	45	B	B
	592x892x636	BN55G06	BN55G068	ePM _{2,5} 50%	11,3	9,03	10	8	5100	40	45	B	B
ABSN70	287x592x535	BN85055	BN850558	ePM ₁ 60%	3,17	2,53	5	4	1650	65	75	A	A
	490x592x535	BN85085	BN850858	ePM ₁ 60%	5,07	3,8	8	6	2800	65	75	A	A
	592x592x535	BN85105	BN851058	ePM ₁ 60%	6,33	5,07	10	8	3400	65	75	850/A	950/A
	287x892x535	BN85G55	BN85G558	ePM ₁ 60%	4,76	3,8	5	4	2500	65	75	A	A
	490x892x535	BN85G85	BN85G858	ePM ₁ 60%	7,61	5,7	8	6	4250	65	75	A	A
	592x892x535	BN85G05	BN85G058	ePM ₁ 60%	9,5	7,61	10	8	5100	65	75	A	A
	287x592x636	BN85056	BN850568	ePM ₁ 60%	3,77	3,01	5	4	1650	60	70	A+	A
	490x592x636	BN85086	BN850868	ePM ₁ 60%	6,02	4,52	8	6	2800	60	70	A+	A
	592x592x636	BN85106	BN851068	ePM ₁ 60%	7,53	6,02	10	8	3400	60	70	750/A+	900/A
	287x892x636	BN85G56	BN85G568	ePM ₁ 60%	5,66	4,52	5	4	2500	60	70	A+	A
	490x892x636	BN85G86	BN85G868	ePM ₁ 60%	9,03	6,78	8	6	4250	60	70	A+	A
	592x892x636	BN85G06	BN85G068	ePM ₁ 60%	11,3	9,03	10	8	5100	60	70	A+	A